

Machine à glace en écaille de capacité moyenne

FIF-50W



Eléments		Unité	Paramètres techniques
Alimentation électrique		Volt/Phase/Fréquence	380V/3P/50Hz
Réfrigérant			R404A
Capacité de productio		kg/jour	5000
Mode de refroidissement			Refroidissement à eau
Température	Température ambiante	°C	35
	Température de l'eau	°C	20
Compresseur	Fabricant		Bitzer/Carrier
	Capacité du réfrigérant	kw	30.3
	Puissance	kw	15.18
	Compresseur COP/EER	kw/kw	2
	Puissance en chevaux	cv	25
Consommation	Consommation totale	kw	17.72

électrique	Consommation a l'installation	kw	22
	Consommation du réducteur	kw	0.37
	Consommation de la pompe a eau	kw	0.12
	Pompe a eau de refroidissement	kw	1.5
	Puissance du ventilateur	kw	0.55
Dimensions	Dimensions de la machine	(LxIxH)(mm)	2200x1050x1550
	Dimensions de la tour de refroidissement	(O.D.xH)(mm)	∅ 1380x2170
	Taille du tuyau de remplissage de la tour de refroidissement		4"
	Taille du tuyau d'eau de refroidissement		2"
	Taille du tuyau de remplissage		6"
	Taille de la sortie de glace	mm	∅ 2160
Poids	Poids de la machine	kg	1120
	Poids de la tour de refroidissement	kg	460
Pression hydraulique d'alimentation d'eau		bar	1~6